

主な改良点は次の通りです。

- 1.) 半角カタカナの追加。
- 2.) 単位記号の追加。
- 3.) 半角欧文入力で、[¥] と [\] の両方の表示が可能。

Microsoft Word 2000 での使用方法

例えば次のような表示が可能です。

C:¥WINDOWS¥FONTS¥COPY SHIZUOKA.TTF C:¥JA2JSF <Enter> 日本語表記
C:\WINDOWS\FONTS\COPY SHIZUOKA.TTF C:\JA2JSF <Enter> 英語表記

この様に日本語、英語の2つの表記が可能です。これは JIS 00A5 [・] の場所に [\] を設定したためです。IMEパッドの文字一覧表を用いて入力されると簡単に取り込みます。

無線関係で良く使う単位記号 μH pH μF pF $\text{m}\Omega$ $\text{k}\Omega$ Ω λ c mm^2 cm^2 mm^3 m^3 mm cm km mg kg cm^3 m^2 などを表記出来る様にしました。

JIS 8762 [μH]	JIS 8763 [pH]	JIS 8764 [μF]	JIS 8765 [pF]
JIS 8766 [$\text{m}\Omega$]	JIS 8767 [$\text{k}\Omega$]	JIS 8768 [Ω]	JIS 8769 [λ]
JIS 876A [c]	JIS 876B [mm^2]	JIS 876C [cm^2]	JIS 876D [mm^3]
JIS 876E [m^3]	JIS 876F [mm]	JIS 8770 [cm]	JIS 8771 [km]
JIS 8772 [mg]	JIS 8773 [kg]	JIS 8774 [cm^3]	JIS 8775 [m^2]

使用例: 1.2k Ω 500 Ω 1 Ω 0.01 μH λ (m) = 300 / f (MHz)

SHIZUOKA.TTF Ver 3.20, KANAYA.TTF Ver 1.01 11-Apr-2003 de JA2JSF

Microsoft Word 2000 で SHIZUOKA.TTF, KANAYA.TTF を用いて英文を入力していて、[\]キーを打ったとき何もでないというトラブルがありました。これはテキストエディタでは問題が無いのですが、解決策として JIS 00A5 に [¥]を設定しました。

Microsoft Word 2000 では、[\]キーで [¥]が表示されます。一般のテキストエディタでは、[\]が表示されます。